Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 11/13

ENDFASSUNG (Fassung: 08.06.2021)

Gebiet Forchheim Süd - Stadtteil Kersbach **Bereich Pointäcker Süd** (Neuaufstellung)



Die verwendete Plangrundlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand 2019 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.

Beipläne 1 bis 4: Geschossbezogene Festsetzungen von Lärmpegelbereichen (LPB) gem. DIN 4109)



entsprechend den Anlagen 4.1. bis 4.4 des Schallimmissionsschutz Gutachtens zum Bebauungsplan

Siehe hierzu ergänzend:

Textfestsetzung Nr. 12

Zeichenerklärung

Lärmpegelbereich I

Lärmpegelbereich II

Lärmpegelbereich III

Lärmpegelbereich IV

ZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

- Allgemeines Wohngebiet, bestehend aus den Teilflächen WA1 bis WA8 hier: Teilfläche WA1

Maß der baulichen Nutzung

- Z II — Zahl der Vollgeschosse, hier: II Vollgeschosse als Höchstmaß
- WHmax = 9m ü.NHN-Punkt gem. Planeintrag in Baufenster — Höhe baulicher Anlagen, hier: 9 m Wandhöhe als Höchstmaß, mit Angabe zum Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung
- Bezugspunkt über NHN = Höhenlage Oberkante Erdgeschossrohfußboden hier: 268 m über NHN
- FD — Lage Bezugspunkt für Mindestabstand über Verkehrsfläche bei Ausnahme messen in 0,50 m Höhe

Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise

- Überbaubare Grundstücksfläche
- Flächenumfang (A) der überbaubaren Grundstücksfläche, hier: 219 qm
  Baugrenze
- Nicht überbaubare Grundstücksfläche
- o — offene Bauweise
- ED — Hausform, hier nur Einzel- und Doppelhäuser

Verkehrsflächen

- öffentliche Straßenverkehrsflächen
- Straßenbegrenzungslinie
- öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
  hier: verkehrsberuhigter Bereich
  hier: Parkplatz
  hier: Fuß- und Radweg
  hier: Wirtschaftsweg
- Bereich für Ein- und Ausfahrt, hier: in Teilgarage
- Bereich für Ein- und Ausfahrt, hier: von Planstr. A auf landwirtschaftliche Fläche

nur informativ: Darstellung der beabsichtigten Straßenaufteilung

Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

- GFL — hier: Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie Fahrrecht zugunsten der Stadt Forchheim
- LR — hier: Leitungsrecht zugunsten der Stadt Forchheim sowie Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Forchheim

- Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung: hier: Blockheizkraftwerk, gasbetrieben
- Elektrizität, hier: möglicher Standort für Trafostation

Grünflächen

- Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung: hier: Spiel- und Erholungsfläche
  hier: Grünanlage
  hier: Verkehrsgrün

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

- Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

nur informativ: vorgeschlagene Baumstandorte

Flächen und Maßnahmen für die Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden

- Flächen — Umgrenzung von Flächen für die Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden, hier: Retentionsfläche

Nebenanlagen, Gemeinschaftsanlagen

- Bereich für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
  Zweckbestimmung
- Bn — hier: Stellplätze
- Gar — hier: Garagen
- Umgrenzung von Flächen für Gemeinschaftsanlagen
  Zweckbestimmung
- GSt GGa — hier: Gemeinschaftsstellplätze und Gemeinschaftsgaragen

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

- Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, hier: Schallschutzmaßnahmen, siehe hierzu Beiplane 1 bis 4

Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind

- hier: nachrichtlich Bauverbotszone gem. Art. 23 BayStrWG
- hier: Sichtfeld

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

- hier: Teilflächen der allgemeinen Wohngebiets

Dachform, Dachneigung

- FD — hier: Flachdach

Sonstige Inhalte

- Bemaßung
- vorgeschlagene Grundstücksgrenzen
- bestehendes Gebäude
- 2035/5 — Flurstück mit Flurstücksnummer

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans

Nutzungsschablone

WA 6		Z II
WHmax = 7m ü.NHN-Punkt gem. Planeintrag in Baufenster		
o	ED	FD

Bezeichnung der Teilfläche des Allgemeinen Wohngebiets	Zahl der Vollgeschosse
Höhe baulicher Anlagen	
Bauweise	Hausform: Einzelhaus / Doppelhaus / Reihenhaus

Teilfläche des allgemeinen Wohngebiets	Zulässige Wandhöhe als Höchstmaß
WA1, WA2, WA3 und WA5	9 m
WA3	12 m
WA 4 – Teilfläche –a-	13 m
WA 4 – Teilfläche – b -	4 m
WA6 und WA7	7 m

Eine Überschreitung der festgesetzten Wandhöhen durch technische Gebäudeteile (z.B. Treppenhäuser, Aufzugsschacht, Anlagen für Klimatisierung), Anlagen für erneuerbare Energien (z.B. Solaranlagen) sowie für Brüstungen bzw. Umwehrungen für Dachterrassen ist um bis zu 1,5 m ist zulässig, sofern diese Gebäudeteile bzw. Anlagen einen Abstand von mindestens 1,5 m vom Rand der Dachfläche zur Wand mit der Dachfläche bzw. dem den oberen Abschluss der Wand einhalten.

3. Von Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB

Für die Teilfläche WA -a- wird festgesetzt, von Bauordnungsrecht abweichende Tiefen der Abstandsflächen festgesetzt.

Allgemeines Wohngebiets	Bezeichnung der Wandfläche	abweichendes Abstandsmaß
WA4 - a -	Richtung Osten orientierte Außenwand-Gebäude	Abstandfläche darf vollständig auf der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung liegen

Für die innerhalb der Teilfläche WA 1 des allgemeinen Wohngebiets festgesetzte Fläche für Stellplätze und Garagen wird abweichend Folgendes festgesetzt:

- Das Abstandsmaß, gegenüber der nördlichen Grundstücksgrenze wird für die dort zulässigen Garagen auf mindestens 1,5 m festgesetzt.
- Eine Gesamtgrenzbebauung für Garagen gilt entlang dieser 1,5 m Abstandslinie nicht. Die Vorgaben aus Tiefbestfestsetz Nr. 18.3 sind jedoch einzuhalten.

Für die innerhalb der Teilfläche WA 5 des allgemeinen Wohngebiets festgesetzte Fläche für Gemeinschaftsgaragen und Gemeinschaftsstellplätze (vgl. Tiefbestfestsetz Nr. 10) wird Folgendes festgesetzt:

- Das von Stellplätzen und Garagen einzuhaltende Abstandsmaß, gegenüber der Grundstücksgrenze zur Teilfläche WA 3 des allgemeinen Wohngebiets wird auf mindestens 1,5 m festgesetzt.

Für die innerhalb der in der Teilfläche WA 3 festgesetzten Fläche für die Tiefgaragenzufahrt und -rampe wird festgesetzt, dass die Rampenneigung mit einer Länge von maximal 20 m ohne Abstand zur südlichen Grundstücksgrenze errichtet werden darf.

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

4.1 Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt.

Eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen ist ausnahmsweise in folgendem Umfang zulässig:

- in allen Teilflächen des allgemeinen Wohngebiets durch Vordächer sowie sonstigen untergeordneten Vorbauten bis zu einer Tiefe von maximal 1,5 m
- innerhalb der Teilflächen WA4 und WA5 des allgemeinen Wohngebiets zusätzlich durch Terrassen und Balkone in jedem Vollgeschoss jeweils in einem Umfang von maximal 12 m²
- in allen Teilflächen des allgemeinen Wohngebiets durch baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die Überschreitung der Baugrenzen durch Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie durch Anlagen zur Belichtung, Belüftung (z.B. Lichtschächte) und Entlüftung von Kellergeschossräumen, soweit diese nicht über die Geländeoberfläche um mindestens 0,6 m aufragen und diese begrünt sind.

4.2 Nicht überbaubare Grundstücksfläche

4.2.1 Stellplätze und Garagen

Innerhalb der Teilflächen WA1, WA2 und WA7 des allgemeinen Wohngebiets sind Garagen und Stellplätze, einschließlich ihrer Zufahrten, nur in der nicht überbaubaren Fläche zulässig, soweit sie nicht in der Planzeichnung eingrenzten Flächen zulässig. Innerhalb dieser Flächen ist auch die Errichtung von Fahrradstellplätzen sowie von Rad- und Wertstoffhaltbar zulässig.

4.2.2 Tiefgaragenzufahrten und -rampen

Innerhalb der Teilflächen WA3 sowie WA6 des allgemeinen Wohngebiets dürfen Tiefgaragenzufahrten und -rampen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur im Bereich der in der Planzeichnung umgrenzten Flächen hergestellt werden.

5. Bauweise

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Für die Teilflächen WA 5 und WA6 des allgemeinen Wohngebiets wird die offene Bauweise festgesetzt, in der folgende Hausformen zulässig sind:

Teilflächen des allgemeinen Wohngebiets	Hausform
WA5	Hausgruppe
WA6	Einzelhaus und Doppelhaus

6. Flächen für Wohngebäude, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden können

§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB)

Innerhalb der mit WA3 bezeichneten Teilflächen des allgemeinen Wohngebiets sind nur solche Wohngebäude zulässig, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden können.

7. Flächen die von Bebauung freizuhalten sind

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Entsprechend der Abgrenzung in der Planzeichnung sind folgende Flächen von Bebauung freizuhalten:

- Sichtfelder im Bereich der Straßeneinmündungen der Planstraße B in die Planstraße A,
- Bauverbotszone parallel der Bairersdorfer Straße gem. Art. 23 BayStrWG (siehe unter II. Nachrichtliche Übernahmen Nr. 1)

8. Verkehrsflächen und Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Im Bebauungsplan werden öffentliche Straßenverkehrsflächen sowie öffentliche Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt.

8.1. Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Die zur verkehrlichen Erschließung erforderlichen Flächen, die in der Planzeichnung mit Planstraße A und Teilfläche der Planstraße B bezeichnet sind, sowie die Flächen, die für den Ausbau des Kotenpunktes (Waldstraße/Bairersdorfer Straße/Planstraße A) erforderlich sind, werden als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.

Die Flächen der Bairersdorfer Straße werden im Übrigen gem. § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich als öffentliche Straßenverkehrsfläche im Bebauungsplan übernommen.

8.2 Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

Im Bebauungsplan werden öffentliche Verkehrsflächen mit folgenden besonderen Zweckbestimmungen festgesetzt:

- Verkehrsberuhigter Bereich,
- Parkplatz,
- Fuß- und Radweg,
- Wirtschaftsweg.

8.3 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Die Herstellung von Ein- und Ausfahrten von der Teilfläche WA6 des allgemeinen Wohngebiets sowie der öffentlichen Grünfläche auf die Bairersdorfer Straße ist unzulässig.

8.4 Anschluss landwirtschaftlicher Flächen an Planstraße A

Der Anschluss landwirtschaftlicher Flächen über die Planstraße A ist nur innerhalb dem in der Planzeichnung festgesetzten Bereichen zulässig.

9. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 21 BauGB)

Innerhalb der Teilfläche WA6 des allgemeinen Wohngebiets wird für die in der Planzeichnung mit GFL gekennzeichneten Flächen ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie ein Fahrrecht zugunsten der Stadt Forchheim festgesetzt.

Innerhalb der Teilfläche WA6 des allgemeinen Wohngebiets wird für die in der Planzeichnung mit GFL gekennzeichneten Flächen ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie ein Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Forchheim festgesetzt. Das im Bereich der Flächen für Gemeinschaftsgaragen und -stellplätze ein Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie ein Fahrrecht zugunsten der Stadt Forchheim festgesetzt. Das Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit ist dahingehend beschränkt, dass es lediglich zum Zwecke der Durchquerung dient. Ein Verweilen ist nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Einsatzfahrzeuge der öffentlichen Hand sowie Fahr- und Lieferfahrzeuge, die zum Erreichen der Grundstücke im Bereich der Planstraße A, Planstraße B und öffentlichen Parkplatz-Flächen dienen.

10. Flächen für Gemeinschaftsanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB, § 21a Abs. 2 BauNVO)

Innerhalb der Teilfläche WA5 des allgemeinen Wohngebiets werden Flächen für Gemeinschaftsanlagen (GSt GG) festgesetzt, die der Unterbringung von Stellplätzen und Garagen, aber auch von Fahrradabstellflächen sowie von Rad- und Wertstoffhaltbar für die innerhalb der Teilfläche WA 5 zu errichtende Wohnbebauung dienen. Innerhalb der Teilfläche WA 5 des allgemeinen Wohngebiets sind den Grundstücksflächen im Sinne von § 19 Abs. 3 BauNVO Flächenanteile der baulichen Anlagen unterirdischer Gemeinschaftsanlagen hinzuzurechnen.

11. Flächen für Versorgungsanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche für Versorgungsanlagen dient der Unterbringung eines gasbetriebenen Blockheizkraftwerkes.

Im Bebauungsplan werden zwei Standorte für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Strom" festgesetzt.

12. Schallschutzbezogene Festsetzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen in Form von Lärm werden im Bebauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt.

12.1 Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden

In der Planzeichnung des Bebauungsplans werden Lärmpegelbereiche festgesetzt (siehe hierzu Beiplane 1 bis 4 Geschossbezogene Festsetzung von Lärmpegelbereichen (LPB) gem. DIN 4109). Die dargestellten Lärmpegelbereiche gelten dabei für die Fassaden entlang der Baugrenzen. Sofern Fassaden von der Baugrenze abrücken, gelten diese Lärmpegelbereiche ebenso für die abgerückten Fassaden.

Die Umfassungsbauteile von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen müssen erforderliche bewertete resultierende Bauschalldämm-Maße (erf. $R'_{w,res}$) aufweisen, die gemäß DIN 4109-1: 2018-01 abhängig von der Raumart für den jeweiligen Lärmpegelbereich einfordern sind.

Das über den Lärmpegelbereich festgesetzte erforderliche bewertete resultierende Bauschalldämm-Maß (erf. $R'_{w,res}$) der Fassade muss in Abhängigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes S_G zur Grundfläche des Raumes S_G nach DIN 4109-2: 2018-01, Gleichung (32) mit dem korrigierenden Korrekturwert K_{AL} nach DIN 4109-2: 2018-01, Gleichung (33) korrigiert werden.

Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens können Abweichungen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, wenn hierzu ein schalltechnischer Nachweis erbracht wird, dass geringere Lärmpegelbereiche als in den Fassaden festgesetzt oder geringere Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile ermöglicht den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden können. Dieser Nachweis ist der zuständigen Behörde zur Prüfung vorzulegen.

Die Normen DIN 4109-1: 2018-01 und DIN 4109-2:2018-02 liegen bei der Stadt Forchheim zur Einsichtnahme vor.

12.2 Grundrissorientierung

Durch die Anordnung der Baukörper oder durch geeignete Grundrissorientierung und die Wohn- und Schlafräume dem lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Als lärmabgewandte Fassaden gelten Fassaden mit Lärmpegelbereich I und II gem. DIN 4109. Lärmpegelbereiche Fassaden sind Fassaden ab Lärmpegelbereich III oder höher.

Sofern es nicht möglich ist, alle Wohn- und Schlafräume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.

Schlafräume sowie Kinderzimmer an Fassaden mit mindestens Lärmpegelbereich III oder höher, ohne Fenster auf einer lärmabgewandten Gebäudeseite, sind mit einer schallgedämmten mechanischen Lüftungseinrichtung auszustatten. Die Schalldämmanforderungen gemäß bestehender Festsetzung müssen auch bei Aufrechterhaltung der Mindestluftwechsels eingehalten werden. Gleiches gilt für Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben.

13. Grünflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Im Bebauungsplan werden öffentliche Grünflächen mit folgender Zweckbestimmung festgesetzt:

- „Spiel- und Erholungsfläche",
- „Grünanlage",
- „Verkehrsgrün".

Im im Bebauungsplan festgesetzten Spiel- und Erholungsflächen sind als Aufenthalts-, Spiel- und Verweilbereiche zu gestalten. Befestigte Flächen sind auf das funktional notwendige Maß zu reduzieren.

Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind gem. den textlichen Festsetzungen 14.2 zu bepflanzen.

14. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Für die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Anpflanzen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern wird die jeweilige Mindestqualität wie folgt festgesetzt:

Wuchsordnung I:	große Bäume über 20 m Endhöhe, Stammumfang 20-25 cm,
	3 x verpflanzt
Wuchsordnung II:	mittelgroße Bäume unter 20 m Endhöhe, Stammumfang 18-20 cm, ge-
	hochstämmt
Wuchsordnung III:	Kleinbäume unter 10 m Endhöhe, Stammumfang 18-20 cm, gemessen in
	1,00 m Höhe

Die zu pflanzenden Bäume sind zu pflegen und bei Abgang entsprechend zu ersetzen.

Eine Unterschreitung der in der Planzeichnung festgesetzten Einzelbäume um bis zu 2,00 m ist zulässig.

Auf die bei Anpflanzung zu beachtenden Grenzabstände wird hingewiesen (vgl. unter III. Hinweise und Empfehlungen Nr. 4)

Entfällt der nördlichen Grenze der Teilfläche WA4 des allgemeinen Wohngebiets sind parallel zur Planstraße B vier standortgerechte Bäume der Wuchsordnung II mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen.

Innerhalb der Teilfläche WA5 des allgemeinen Wohngebiets ist auf jeden Baugrundstück ein standortgerechter Baum der Wuchsordnung II zu pflanzen.

In den Teilflächen WA6 und WA7 des allgemeinen Wohngebiets ist auf jeden Baugrundstück ein standortgerechter Baum der Wuchsordnung II zu pflanzen.

Für die innerhalb der Teilflächen WA3 und WA4 zeichnerisch festgesetzten Einzelbäume ist als Baumart die Winterlinde (Tilia cordata) in der Wuchsordnung I zu pflanzen.

Bei der Pflanzung von Bäumen der Wuchsordnung I in Belagsflächen ist ein spartenfreies, offenes, durchwurzelbares Substratvolumen von 12 qm, bei Bäumen der Wuchsordnung II von 9 qm vorzusehen. Der Wurzelbereich ist gegen Befahren und Begehen zu schützen. Baumscheiben sind mit Bodendeckern zu bepflanzen.

Bei Baumpflanzungen auf Tiefgaragen ist pro Baum der Wuchsordnung II-III auf mindestens 10 qm ein durchgehender Aufbau mit einer Mindestdicke 0,80 m zu vorsehen. Für Bäume der Wuchsordnung I ist eine Aufbaudicke von 1,20 m auf mindestens 24 qm Fläche notwendig.

Grenzen Baugrundstücke an landwirtschaftliche Nutzflächen an, ist für Bäume der Wuchsordnung I ein Abstand von 4 m, für Bäume der Wuchsordnung II von 2 m einzuhalten. Geringere Gehölzpflanzungen an der Grenze zu landwirtschaftlichen Nutzflächen dürfen eine Höhe von 2 m nicht überschreiten.

14.2 Anpflanzen von Hecken

Hecken sind ausschließlich aus sommergrünen heimischen Gehölzen zu pflanzen. Immergrüne Arten sind ausgeschlossen. Die Mindestpflanzqualität für Hecken wird auf 125 cm festgesetzt.

14.3 Dachbegrünung

Flachdächer von Haupt- und Nebengebäuden sind mit einer mindestens extensiven Begrünung nach dem Stand der Technik herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Ausgenommen davon sind Flächen für die Nutzung erneuerbarer Ressourcen und Flächen, die aus brandschutztechnischen Gründen aus anderen Materialien herzustellen sind.

Innerhalb der Teilfläche WA4 des allgemeinen Wohngebiets ist die Reduzierung der Dachbegrünung zugunsten der Gestaltung von Freiflächen um 50% zulässig.

14.4 Fassadenbegrünung

Innerhalb der Teilfläche WA5 des allgemeinen Wohngebiets sind die zur freien Landschaft orientierten rückwärtigen Garagenwände mit hochwachsenden und ausdauernden Kletterpflanzen zu begrünen. Besonders geeignete Arten können der Artenliste (vgl. unter III. Hinweise und Empfehlungen Nr. 5) entnommen werden.

Innerhalb der Gemeinschaftsstellplätzen für Stellplätze und Garagen der Teilfläche WA5 des allgemeinen Wohngebiets sind den ein- angrenzenden Baugrundstücken zugewandten rückwärtigen Garagenwände mit hochwachsenden und ausdauernden Kletterpflanzen zu begrünen. Besonders geeignete Arten können der Artenliste (vgl. unter III. Hinweise und Empfehlungen Nr. 5) entnommen werden.

14.5 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, hier: Retentionsflächen

Die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind als dichte und naturnahe Gehölzgruppen zu bepflanzen und zu erhalten. Pro 200 qm sind ein standortgerechter Baum der Wuchsordnung I und drei Bäume der Wuchsordnung II/III zu pflanzen. Baumpflanzungen sind jedoch nur außerhalb der Mulden zulässig.

Muldenbereiche zulässig. Strauchpflanzungen sind außerhalb der Mulden sowie in den Muldenböschungen zulässig. Dabei sind standortgerechte, heimische Gehölze zu wählen. Besonders geeignete Arten können der Artenliste (vgl. unter III. Hinweise und Empfehlungen Nr. 5) entnommen werden.

14.6 Bepflanzung der Sichtfelder

Pflanzen im Einflussbereich von Sicht-Dreiecken und Sichtfeldern sind nach den gültigen Verkehrsvorschriften so anzulegen und zu pflegen, dass keine Sichthindernisse entstehen. Bäume sind Aufzuästen. Die Sichtfelder dürfen 0,80 m nicht überschritten.

14.2 Anpflanzungen auf öffentlichen Grünflächen

Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Grünanlage" und „Verkehrsgrün" sind als standortgerechte Wiesenflächenflächen herzustellen und zu pflegen. Die Ansaat hat mit autochthonem Saatgut zu erfolgen.

Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Spiel- und Erholungsfläche" dürfen als intensive Grünfläche genutzt und hergestellt werden. Nutzungen für Spiel- und Sportzwecke sind zulässig. Befestigte Flächen sind auf das funktional notwendige Maß zu reduzieren.

Entlang der östlich der Teilfläche WA5 festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Grünanlage" sowie der im Norden gelegenen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Spiel- und Erholungsfläche" ist für die zeichnerisch festgesetzten Einzelbäume die Winterlinde (Tilia cordata) als Baumart in der Wuchsordnung I zu pflanzen.

Innerhalb der westlich der Planstraße A liegenden Fläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün" sind 3 Obstbäume der Wuchsordnung II zu pflanzen.

14.3 Anpflanzungen innerhalb der Planstraße A, Planstraße B und öffentlichen Parkplatz-Flächen

Innerhalb der als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzten Fläche der Planstraße A sind entlang der Fahrbahnnase 12 standortgerechte raidtypische Bäume der Wuchsordnung II zu pflanzen.

Innerhalb der als öffentliche Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich" (Planstraße B) festgesetzten Fläche sind straßenbegleitend 19 standortgerechte Bäume der Wuchsordnung II/III zu pflanzen. Weitere vier Bäume sind auf der Verkehrsfläche unmittelbar östlich der Teilfläche WA4 a- des allgemeinen Wohngebiets und zwei parallel der Bairersdorfer Straße zu pflanzen. Als Baumart wird für diese vier Bäume die Winterlinde (Tilia cordata) in der Wuchsordnung I festgesetzt.

Innerhalb der westlich der Teilfläche WA5 des allgemeinen Wohngebiets als öffentlicher Parkplatz festgesetzten Flächen sind für die zeichnerisch festgesetzten Einzelbäume Winterlinden (Tilia cordata) als Baumart in der Wuchsordnung I zu pflanzen.

14.4 Anpflanzungen innerhalb der Versorgungsfläche „Blockheizkraftwerk"

Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen sind als standortgerechte Wiesenflächen herzustellen und zu pflegen. Die Ansaat hat mit autochthonem Saatgut zu erfolgen.

15. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

15.1 Oberflächengestaltung

Private Verkehrsflächen mit geringer Nutzungsintensität wie z.B. Fußwege, Platzflächen und PKW-Stellplätze, Feuerwehr-Aufstellflächen sowie sonstige Funktionsflächen sind, soweit wasserundurchlässige Beläge nicht entgegenstehen, mit wasserdurchlässigen Bodenbelag und Unterbau herzustellen oder in angrenzende Vegetationsflächen zu entwässern. Als Beläge hierfür sind z.B. geeignet: wassergebundene Decken, Natursteinpflaster mit breitfugiger Verlegung, Rasenfugenpflaster, Betonpflaster mit wasserdurchlässiger Oberfläche, Rasenkammersteine. Feuerwehr-Aufstellflächen, die außerhalb von Erschließungsflächen herzustellen sind, sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen, die einen Abflussbeiwert von höchstens 0,5 aufweisen.

15.2 Schutz des Oberbodens

Zum Schutz des belebten Oberbodens wird Folgendes festgesetzt:

Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Oberboden in seiner ganzen Stärke abzuschieben, in Mieten von max. 3,00 m Breite und 1,50 m Höhe aufzusetzen und eine Ansaat bis zur Wiederverwendung aufzubringen.

15.3 Gebäudebegrünung

Für die Straßen-, Wege- und Außenbeleuchtung sind insektenverträgliche Leuchten, z.B. Natriumdampflampen, Kompaktleuchtstofflampen oder Lampen mit LED-Technik, zu verwenden.

15.4 Planerische Begründung des Maßnahmenkonzepts
Zuordnungsfestsetzung gem. § 9 Abs. 1a S 2 BauGB

Der ermittelte Ausgleich für zu erwartende Eingriffe wird planerisch auf einer Teilfläche des Flurstücks Nr. 433 in der Gemarkungsfluf Weilersdorf im Naturraum D56 durchgeführt (siehe hierzu III. Hinweise und Empfehlungen Nr. 1).

Die auf dieser Fläche durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich für zu erwartende Eingriffe werden als Sammelausgleichsmaßnahmen dem Plangebiet zugeordnet. Der Ausgleichsumfang wird auf ausgleichspflichtigen Flächen in den Kompensationsmodulen stellt sich wie folgt dar.

Eingriffsflächen	Größe	Kompensations-bedarf	Prozentualer Anteil am Kompensationsbedarf
Allgemeines Wohngebiet (BA1 bis WA8)	rund 34.698 qm	25.699,0 qm	79 %
Verkehrsgrünfläche	rund 251 qm	225,9 qm	1 %
Öffentliche Erschließung (Ausbau Kotenpunkt: Planstr. A / Planstr. B, Fuß- und Wirtschaftsweg)	rund 13.066 qm*	6.525,6 qm	20 %
Kompensationsfläche		32.450,5 qm	100 %

* Öffentliche Erschließung insgesamt rund 13.966 qm, davon ersatzmäßige Inanspruchnahme rund 8.672 qm

16. Vermeidung oder Verminderung von Hochwasserschäden, einschließlich Schäden durch Starkregenereignisse

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB)

Zur Vermeidung und Verminderung von Hochwasserschäden, einschließlich Schäden durch Starkregenereignisse wird für die Teilflächen WA6 des allgemeinen Wohngebiets die Herstellung von Retentionsflächen festgesetzt.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Retentionsfläche sind Ablagerungen und Aufschüttungen, auch vorübergehender Art, unzulässig.

Die Gräben sind zusammenhängend mit einem Anschluss an das örtliche Kanalsystem für einen Überlauf bei Starkregenereignissen herzustellen.

Bei der Modellierung der Böschungen entlang der Bairersdorfer Straße ist sicher zu stellen, dass die Oberkante der Böschung zur Straße bis zu 0,5 m höher liegt als die Böschungsunterkante der nördlichen, zum Planungsgebiet hin verlaufenden Oberkante. Im Bauvollzug ist der genaue Höhenunterschied der Böschungsoberkanten festzustellen, um zu verhindern, dass die Niederschlagswasser aus den Retentionsflächen auf die Bairersdorfer Straße fließt.

Die Gräben sind mit einer Mindesttiefe von 3 m auszuführen. Die Mindesttiefe beträgt 0,2 m von der Oberkante des anstehenden Geländes nach Beendigung der Baufälligkeiten im Teilgrabe und Wohngebäuden.

Die Teile ist im Bauvollzug im Hinblick auf den Flurstückszuschnitt zum Grundeasser zu bestimmen. Maximal ist eine Teil von 1 m von der Oberkante des anstehenden Geländes zulässig.

Die Neigungen der Böschungen sind hierzugen herzustellen mit einer Variation der Neigung von max. 1:1 und min. 1:4.

Die Retentionsflächen sind entsprechen der Textfestsetzung Nr. 14.1.5 zu bepflanzen.

17. Bedingte Festsetzung

§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Bauliche und sonstige Nutzungen sind innerhalb des im Bebauungsplan festgesetzten allgemeinen Wohngebiets erst nach Anschluss des Planteilbedürfnisgebietes (Planteilbedürfnisgebiet-schluss) für das im Südosten des Bestehts Kersbach weitere der Stadt Forchheim zu errichtende Hochwasserrückhaltebecken zulässig.

18. Örtliche Bauvorschriften

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

18.1. Dachgestaltung

Innerhalb der Teilfläche WA 1, WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 und WA 6 des allgemeinen Wohngebiets ist folgende Dachform zulässig:

- Flachdach.

Die Dachform von Doppelhäusern ist einheitlich zu gestalten.

Garagen sind ausschließlich mit Flachdach auszuführen.

Die Verwendung von glänzenden Zink, Kupfer und Blei zur großflächigen Dacheindeckung ist unzulässig. Untergeordnete Bauteile aus unbeschichtetem Zink, Kupfer oder Blei (z.B. Einfassung von Dachfenstern, Ausleger von Dachaufzügen) sind von dem Ausschluss nicht erfasst.

18.2 Gestaltung und Höhe von Einfriedungen

Nicht pflanzliche Einfriedungen bzw. Einzäunungen sind nur zum Schutz von Wohngebäuden zulässig. Nicht pflanzliche Einfriedungen sind offen und ohne durchgehenden Sockel mit einer Bodenfreiheit von mindestens 10 cm zu gestalten.

Die Höhe der nicht pflanzlichen Einfriedung wird auf max. 1,00 m beschränkt. Pflanzliche Einfriedungen dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten.

Einfriedungen für die Freiflächen von Kindertageseinrichtungen werden in der Höhe nicht beschränkt.

Grenzen Baugrundstücke an noch landwirtschaftlich genutzte Flächen müssen Einfriedungen entlang der Grundstücksgrenze zu diesen Flächen einen Abstand von 0,5 m einhalten.

18.3 Gestaltung von Stellplätzen und Garagen

Für die innerhalb der abgegrenzten Fläche für Stellplätze und Garagen der Teilfläche WA1 des allgemeinen Wohngebiets wird für Garagen wird Folgendes festgesetzt:

- Werden Garagen zusammengefasst, sind diese gestalterisch und in Gestaltung und Material aufeinander abzustimmen.
- Zusammengefasste Garagen dürfen eine Gesamtlänge von 9 m nicht überschreiten (siehe nachrichtliche Abgrenzung der zusammengefassten Garagen ist stets ein Abstand von mindestens 7 m einzuhalten. In diesem Abstand ist die Herstellung von Stellplätzen zu-lässig.